

馬達測試

規格比較表

產品類別	馬達定子			馬達轉子
	6910	6913/6913L	6917	6920
型號	6910	6913/6913L	6917	6920
產品				
通道數	8	13	17	24/48
量測方法	四線式			
直流電阻測試範圍	0.1mΩ-100kΩ	0.1mΩ-100kΩ/ 0.1mΩ-150Ω	0.1mΩ-100kΩ	0.1mΩ-100kΩ
直流電阻精準度	6910/6913/6917 6913L	低阻：0.1mΩ-1Ω ±(0.2%±1mΩ) 高阻：1Ω-100KΩ±0.1% 0.1mΩ-200mΩ±(0.1%±0.5mΩ), 200mΩ-1Ω±(0.1%±2mΩ), 1Ω-150Ω±0.5%		—
焊接電阻測試	—	—	—	●
脈衝電壓(可程式)	200V-5000V	200V-3000V		200V-3000V
最小電感	50uH			
AC輸出電壓	100V-5000V	100V-3000V		
AC 漏電流	0.001mA-10mA			
DC輸出電壓	100V-6000V	100V-3000V		
DC 漏電流	0.001mA-5mA			
絕緣阻抗輸出電壓	100V-1000Vdc			
絕緣阻抗範圍	1-9999MΩ			
測試時間	0.1-999s 連續可調			
爬升時間	0.1-10s			
下降時間	自動調整			
LCR 電感範圍(選購)	0.1nH-100kH			—
LCR 電感頻率(選購)	10Hz-200kHz			—
電弧偵測	●	●	●	●
低能量脈衝測試	●	●	●	●
非破壞性測試	●	●	●	●
極性測試	●	●	—	—
測試項目	總面積比對、面積差比對、波形比對、顫抖數、電暈數			
電腦連線軟體	●	●	●	●
介面	RS-232			RS-232

備註：● 代表有此功能；— 代表無此功能

治具 & 配件

RCA 接頭

- 適用機種：6910、6913、6917



排線組立

- 適用機種6920：6920



RS-232 線

- 適用機種：691x系列、6920
- 配件說明：連接電腦，傳送指令由電腦端控制儀器



25F-25F | 控制線

- 適用機種：6910、6913、6917、6920
- 配件說明：用於自動化生產線



測溫棒

- 適用機種：6910、6913、6917、6920



F760001 | D-sub 腳踏開關

- 適用機種：6910、6913、6917、6920
- 配件說明：用於自動化生產線



高壓測試線 | 前

- 適用機種：6910、6913、6917
- 配件說明：儀器連接待測物配線



高壓測試線 | 後

- 適用機種：6910、6913、6917、6920
- 配件說明：連結機器後端配線

